



АВТОЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК "АВТОН" В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ

Автоэмаль металлик "Автон" предназначена для мелкого ремонта поверхности кузова и других деталей автомобилей. Высококачественная быстросохнущая автоэмаль с металлическими перламутровым эффектом применяется в качестве базового слоя при ремонтной окраске автомобилей и других предметов. С последующим нанесением бесцветного акрилового лака получают глянцевые атмосферостойкие металлизированные поверхности. Аэрозольные баллоны заправлены высококачественными материалами, изготовленными лучшими зарубежными и российскими производителями.

Эмаль наносится на старые покрытия, а также загрунтованные зашлифованные поверхности. Поверхность перед нанесением должна быть очищена, обезжирена и высушена.

Подготовка поверхности

Применение

Перед применением баллон необходимо встряхнуть 2-3 минуты так, чтобы отчетливо был слышен стук металлических шариков внутри, а также периодически встряхивать баллон во время нанесения. Распылять с расстояния 15-20 см. Баллон следует держать распылительной головкой вверх. Наносить при температуре не ниже + 15 °C и относительной влажности воздуха 65+5%, при этом температура баллона должна быть не ниже 20 °C. Лак наносится после того, как базовое покрытие высохло и стало полностью матовым, но не ранее чем через 20-40 минут.

Рекомендации

Наилучшие результаты достигаются при нанесении 2-3 тонких слоев, с межслойной выдержкой 5-8 минут (максимум 20 минут). Время полного высыхания 24 часа. Полоска на колпачке имеет только приблизительное сходство по тону с содержанием баллона. Подбирайте цвет по каталогу или капле, которая находится рядом с распылительной головкой.

Гарантийный срок хранения 36 месяцев.

ТУ 2384-001-56451051-11

